



PLATAFORMES LMI

Pieds réglables en acier inoxydable
avec pieds en caoutchouc*.

Acier inoxydable

Pieds en acier inoxydable et en caoutchouc*.
*sauf pour 60x60 et 80x80

Capacité jusqu'à 300 kg

Dimensions de 30x30 à 80x80 cm

Mesures carrées et rectangulaires



grupoepelsa.com



PLATAFORMAS LMI

Caractéristiques des LMI

Plates-formes en acier inoxydable AISI-304, avec une conception tubulaire robuste et une protection IP-67 (sauf pour les cellules L6G_IP66 et L6F_IP65), critères communs à toutes les dimensions. Les pieds en acier inoxydable (sauf pour 600x600 et 800x800) sont réglables en hauteur avec un support en caoutchouc, les vis et le couvercle sont en acier inoxydable AISI 304. Les cellules de charge sont en acier inoxydable (sauf pour 600x600 et 800x800, qui sont en aluminium) approuvées pour 3000 divisions. Avec un indicateur du Groupe Epelsa, ils peuvent être fournis avec une déclaration de conformité UE ; avec un câble de 2,5 m à 6 fils et une mise à la terre blindée en aluminium.

Il est protégé contre les surcharges statiques par une butée centrale de cellule et 4 butées d'angle qui lui permettent de supporter des surcharges de 100 % de la capacité maximale. Les plates-formes jusqu'à 600x600 mm peuvent fonctionner sur une table pour le pesage standard, le contrôle +/-, le comptage de pièces, l'étiquetage manuel, l'emballage, etc., en production, l'entrée et la sortie de matériaux, pour les inventaires, la préparation de commandes, etc.

Les plates-formes de 800x800 mm peuvent également fonctionner sur des tables, mais en raison de leur poids, de leur taille et de leur capacité, elles sont généralement installées au sol et constituent donc une alternative économique aux plates-formes à 4 cellules. Connectées à l'indicateur approprié, elles peuvent toutes être utilisées dans des combinaisons couvertes par l'attestation d'examen de type de l'UE n° T11160.

Options

Colonne générique en acier inoxydable. Hauteur de la colonne : 350mm ref.-0260557610 LMI 30x30
Colonne générique en acier inoxydable. Hauteur de la colonne : 400mm ref.-0260557620 LMI 30x40
Colonne générique en acier inoxydable. Hauteur de la colonne : 500mm ref.-0260557630 LMI 40x40
Colonne générique en acier inoxydable. Hauteur de la colonne : 600mm ref.-0260557640 LMI 40x50
Colonne générique en acier inoxydable. Hauteur de la colonne : 700mm ref.-0260557650 LMI 50x60 et LMI 60x60
Colonne générique en acier inoxydable. Hauteur de la colonne : 900mm ref.-0260557670 LMI 80x80

Substitution de l'indicateur par un indicateur Orion, Cyber Plus ou Dexal, vous devez également commander l'adaptation de ces indicateurs à la colonne.
Option d'adaptation de l'indicateur Orion à la colonne de la plate-forme LMI Ref.-0260557710
Option d'adaptation de l'indicateur Cyber Plus à la colonne de la plate-forme LMI Ref.-0260557720
Option d'adaptation de l'indicateur Dexal à la colonne de la plate-forme LMI Ref.-0260557730

DIMENSIONS (sans pieds mm)	HAUTEUR MIN. (avec pieds mm)	CAPACITÉS KG	POIDS KG	CAPTEUR	RÉFÉRENCE	FINITION
300 x 300 x 95	120	3*	6	B6N 7kg	0170886000	Structure et Plateau : AISI 304
300 x 300 x 95	120	6	6	B6N 15kg	0170887000	Structure et Plateau : AISI 304
300 x 300 x 95	120	15	6	B6N 30kg	0170888000	Structure et Plateau : AISI 304
300 x 300 x 95	120	30	6	B6N 50kg	0170889000	Structure et Plateau AISI 304
300 x 400 x 95	120	30	7	B6N 50kg	0170892000	Structure et Plateau: AISI 304
300 x 400 x 95	120	60	7	B6N 100kg	0170893000	Structure et Plateau : AISI 304
400 x 400 x 95	120	15	8,5	B6N 30kg	0170895000	Structure et Plateau : AISI 304
400 x 400 x 95	120	30	8,5	B6N 50kg	0170896000	Structure et Plateau: AISI 304
400 x 400 x 95	120	60	8,5	B6N 100kg	0170897000	Structure et Plateau : AISI 304
400 x 400 x 95	120	150	8,5	B6N 200kg	0170898000	Structure et Plateau : AISI 304
400 x 500 x 95	120	30	10	B6N 50kg	0170899000	Structure et Plateau : AISI 304
400 x 500 x 95	120	60	10	B6N 100kg	0170900000	Structure et Plateau: AISI 304
400 x 500 x 95	120	150	10	B6N 200kg	0170901000	Structure et Plateau : AISI 304
500 x 600 x 120	145	30	20,5	BM6G 50kg	0170902000	Structure et Plateau: AISI 304
500 x 600 x 120	145	60	20,5	BM6G 100kg	0170903000	Structure et Plateau: AISI 304
500 x 600 x 120	145	150	20,5	BM6G 300kg	0170904000	Structure et Plateau : AISI 304
500 x 600 x 120	145	300	20,5	BM6G 500kg	0170905000	Structure et Plateau : AISI 304
600 x 600 x 115	155	30	18,5	L6G 50kg **	0170906000	Structure et Plateau : AISI 304
600 x 600 x 115	155	60	18,5	L6G 100kg **	0170907000	Structure et Plateau: AISI 304
600 x 600 x 115	155	150	18,5	L6G 200kg **	0170908000	Structure et Plateau : AISI 304
600 x 600 x 115	155	300	18,5	L6G 500kg **	0170909000	Structure et Plateau : AISI 304
800 x 800 x 125	160	150	32,5	L6F 250kg ***	0170910000	Structure et Plateau : AISI 304
800 x 800 x 125	160	300	32,5	L6F 500kg ***	0170911000	Structure et Plateau: AISI 304

* Pas homologué : 2 g (1500 divisions).

** Cellule en aluminium IP65, protégée par un boîtier en acier inoxydable et un manchon en caoutchouc, atteignant IP66.

*** Cellule en aluminium IP65.

grupoepelsa.com