



PLATAFORMAS LMI

Pies en acero inoxidable regulables
con apoyo de goma*

Acero inoxidable

Pies en acero inoxidable y goma*
*excepto para 60x60 y 80x80

Capacidad hasta 300 Kg

Medidas desde 30x30 hasta 80x80 cm

Medidas cuadradas y rectangulares



grupoepelsa.com



PLATAFORMAS LMI

Características

Plataformas de acero inoxidable AISI-304, con un diseño tubular y robusto y protección IP-67 (excepto con células L6G_IP66 y L6F_IP65), criterios que se comparten para todas las dimensiones. Los pies inoxidables (excepto para 600x600 y 800x800) regulables en altura con apoyo de goma, la tornillería y la funda son de acero inoxidable AISI 304. Las células de carga son de acero inoxidable (excepto para 600x600 y 800x800, que son de aluminio) homologadas a 3000 divisiones. Junto con un visor de Grupo Epelsa se pueden servir con Declaración de Conformidad UE; con cable de 2,5 m de manguera de 6 hilos más masa con apantallamiento de aluminio.

Está protegida ante la sobrecarga estática por un tope central de célula y 4 topes en las esquinas que permiten soportar sobrecargas del 100% de la capacidad máxima.

Las plataformas hasta 600x600 mm pueden trabajar sobremesa para pesaje estándar, control +/-, cuentapiezas, etiquetaje manual, paquetería, etc., en la producción, entrada y salida de material, para realizar inventarios, preparación de pedidos, etc.

Las plataformas de 800x800 mm también pueden trabajar sobremesa, pero por su peso, dimensión y capacidades suelen instalarse sobresuelo y ofrecer de esta manera una alternativa económica a plataformas de 4

células. Conectadas al visor adecuado, con todas ellas se pueden realizar combinaciones amparadas por el certificado de Examen de Tipo EU nº T11160.

Opciones

Columna INOXIDABLE genérica. Altura columna: 350mm ref.-0260557610 LMI 30x30

Columna INOXIDABLE genérica. Altura columna: 400mm ref.-0260557620 LMI 30x40

Columna INOXIDABLE genérica. Altura columna: 500mm ref.-0260557630 LMI 40x40

Columna INOXIDABLE genérica. Altura columna: 600mm ref.-0260557640 LMI 40x50

Columna INOXIDABLE genérica. Altura columna: 700mm ref.-0260557650 LMI 50x60 Y LMI 60x60

Columna INOXIDABLE genérica. Altura columna: 900mm ref.-0260557670 LMI 80x80

Si el visor es Orión, Cyber Plus o Dexal, además se tiene que pedir la adaptación de estos visores a la columna

Opción adaptación visor Orión a columna plataforma LMI Ref.-0260557710

Opción adaptación visor Cyber Plus a columna plataforma LMI Ref.-0260557720

Opción adaptación visor Dexal a columna plataforma LMI Ref.-0260557730

DIMENSIONES (Sin pies mm)	ALTURA MIN. (Con pies mm)	CAPACIDADES KG	PESO KG	CÉLULA	REFERENCIA	ACABADO
300 x 300 x 95	120	3*	6	B6N 7kg	0170886000	Estructura y Funda : AISI 304
300 x 300 x 95	120	6	6	B6N 15kg	0170887000	Estructura y Funda : AISI 304
300 x 300 x 95	120	15	6	B6N 30kg	0170888000	Estructura y Funda : AISI 304
300 x 300 x 95	120	30	6	B6N 50kg	0170889000	Estructura y Funda : AISI 304
300 x 400 x 95	120	30	7	B6N 50kg	0170892000	Estructura y Funda : AISI 304
300 x 400 x 95	120	60	7	B6N 100kg	0170893000	Estructura y Funda : AISI 304
400 x 400 x 95	120	15	8,5	B6N 30kg	0170895000	Estructura y Funda : AISI 304
400 x 400 x 95	120	30	8,5	B6N 50kg	0170896000	Estructura y Funda : AISI 304
400 x 400 x 95	120	60	8,5	B6N 100kg	0170897000	Estructura y Funda : AISI 304
400 x 400 x 95	120	150	8,5	B6N 200kg	0170898000	Estructura y Funda : AISI 304
400 x 500 x 95	120	30	10	B6N 50kg	0170899000	Estructura y Funda : AISI 304
400 x 500 x 95	120	60	10	B6N 100kg	0170900000	Estructura y Funda : AISI 304
400 x 500 x 95	120	150	10	B6N 200kg	0170901000	Estructura y Funda : AISI 304
500 x 600 x 120	145	30	20,5	BM6G 50kg	0170902000	Estructura y Funda : AISI 304
500 x 600 x 120	145	60	20,5	BM6G 100kg	0170903000	Estructura y Funda : AISI 304
500 x 600 x 120	145	150	20,5	BM6G 300kg	0170904000	Estructura y Funda : AISI 304
500 x 600 x 120	145	300	20,5	BM6G 500kg	0170905000	Estructura y Funda : AISI 304
600 x 600 x 115	155	30	18,5	L6G 50kg **	0170906000	Estructura y Funda : AISI 304
600 x 600 x 115	155	60	18,5	L6G 100kg **	0170907000	Estructura y Funda : AISI 304
600 x 600 x 115	155	150	18,5	L6G 200kg **	0170908000	Estructura y Funda : AISI 304
600 x 600 x 115	155	300	18,5	L6G 500kg **	0170909000	Estructura y Funda : AISI 304
800 x 800 x 125	160	150	32,5	L6F 250kg ***	0170910000	Estructura y Funda : AISI 304
800 x 800 x 125	160	300	32,5	L6F 500kg ***	0170911000	Estructura y Funda : AISI 304

* Escalón aprobado: 2 g (1500 divisiones).

** Célula de aluminio IP65, protegida con carcasa inoxidable y funda de goma, consiguiendo IP66.

*** Célula de aluminio IP65.