



TOUCHSCALE

Gama XS



Modelo
TouchScale XS 22 RL

BALANZA
TouchScale
XS 22 RL

Balanza colgante con etiquetadora

PANTALLA DE 15" TÁCTIL
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS
CONEXIÓN INTERNET CON USB A MÓVIL
NUEVA API INTEGRADA



CERTIFIED



grupoepelsa.com

Balanza

TouchScale XS 22RL

XS 22RL

Precisión, robustez y etiquetado

La TouchScale XS 22RL es una balanza colgante profesional de acero inoxidable diseñada para entornos de venta asistida que requieren precisión, robustez y conectividad permanente.

Equipada con pantalla táctil de 15" para el operador y pantalla trasera de 9" para el cliente, integra un potente sistema operativo Linux Raspbian, ideal para un funcionamiento estable y continuo en condiciones exigentes.

La nueva versión 7.7. amplía sus capacidades con actualizaciones automáticas, API de integración directa con ERPs, CRMs o programas de fidelización, y una librería DLL para desarrolladores que deseen personalizar procesos o capturar ventas.

Además, incorpora una innovadora conexión a Internet mediante USB a móvil, lo que permite disponer de conectividad total incluso en ubicaciones sin red fija, garantizando sincronización, soporte remoto y cumplimiento fiscal en tiempo real.

Más libertad, más funciones

La versión 7.7. de la XS 20i incorpora importantes mejoras de software que incrementan la autonomía y conectividad del sistema.

Entre ellas destacan las actualizaciones automáticas, la nueva API para integración directa con ERPs, CRMs y aplicaciones de fidelización, y la librería DLL destinada a desarrolladores que necesiten personalizar la captura y tratamiento de datos.

En cuanto a operativa, la balanza amplía su capacidad de control con una gestión completa de stock, pedidos, recogidas e inventario, junto con la compatibilidad con los sistemas Verifactu y TicketBAI.

Estas funcionalidades se complementan con la nueva conexión a Internet mediante USB a móvil, que proporciona acceso seguro y estable a la red desde cualquier ubicación.



Características

Tipo	Balanza colgante
Material	Acero inoxidable
Instalación	Colgante
Pantallas	Táctil de 15" usuario / 9" trasera cliente
Impresión	Impresora térmica 60mm.
S.O.	Linux Raspbian
Conexiones	2 x USB 2.0 (posibilidad de escáner USB). Conexión Internet con USB a móvil.
Comunicaciones	Ethernet a Gigabit/s
Dimensiones	710 AL x 173 FN x 354 AN mm

CAPACIDADES

15 kg / 5 g

OPCIONES

- ✓ Plato llano, hondo y semihondo de acero inoxidable.
- ✓ Kit tubo telescopico.
- ✓ Kit casquillo 360°.
- ✓ Kit escáner.
- ✓ Repuestos comunes con toda la gama XS.



Plato llano



Plato hondo

Generalidades

La XS 22RL combina una estructura robusta en acero inoxidable con un sistema informático modular que simplifica las operaciones diarias del punto de venta.

Su diseño colgante permite un aprovechamiento óptimo del espacio en mostrador, manteniendo limpieza, orden y ergonomía.

El software modular EPELSOFT XS facilita la configuración del flujo de trabajo, la gestión de ventas y la comunicación entre equipos, mientras que su interfaz táctil intuitiva reduce tiempos de operación y formación del personal.

Gracias al sistema multi-idioma y al cumplimiento de la normativa UE 1169/2011 (alérgenos e información nutricional), es una herramienta adaptada a las necesidades del retail actual y a las exigencias normativas europeas.

Preparada para Verifactu y TicketBAI

La TouchScale XS 22RL está preparada para operar bajo el marco fiscal español actual, integrando soporte completo para Verifactu y TicketBAI.

Estos sistemas garantizan la autenticidad, integridad y trazabilidad de los registros de venta, cumpliendo con las exigencias de la Agencia Tributaria.

La balanza envía los datos de forma automática y segura mediante su conexión Ethernet o a través de Internet por USB a móvil, asegurando el cumplimiento normativo sin necesidad de intervención del operador.

Nueva forma de conectarse a Internet

TouchScale XS incorpora una funcionalidad exclusiva que permite conexión directa a Internet a través de un móvil conectado por USB.

Este sistema transforma cualquier smartphone compatible en un módem de datos, brindando acceso inmediato a servicios online, sincronización con bases de datos externas y comunicación fiscal segura (Verifactu o TicketBAI).

Ventajas principales:

- » Operatividad en entornos sin red fija o Wi-Fi.
- » Activación automática al conectar el móvil, sin configuraciones adicionales.
- » Transmisión segura y estable de datos fiscales y actualizaciones.
- » Mayor autonomía, movilidad y continuidad de servicio.

Esta funcionalidad convierte a la XS 22RL en una herramienta especialmente versátil para entornos móviles, ferias, mercados temporales o puntos de venta sin infraestructura de red.



Declaración responsable para el uso de nuestros software de facturación



Conexión a Internet por USB a Móvil



Dimensiones



Datos Técnicos

Software

- » Gestor de base de datos MySQL.
- » Copia y restauración de bases de datos (exportación en .csv).
- » Multi-idioma.
- » Factura simplificada: IVAs, clientes, formas de pago, etc.
- » Gestión de totales de ventas y listados de datos.
- » Amplia gestión de informes de ventas y listados.
- » Copias de seguridad completas o parciales (artículos, familias, IVAs, clientes).
- » Backup automático diario y cada 3 horas.
- » Import/export de ficheros (TXT, CSV). Exportación de datos vía USB.
- » Actualizaciones de software, imágenes y restauraciones de bases de datos a través de USB.
- » Acceso remoto a escritorio, carpetas compartidas, soporte y protocolo SFTP.
- » Software ENCASE XS: diseño de etiquetas.
- » Software HYDRA XS: intercambio de datos con sistema de balanzas.
- » Software VERIFACTU: sistema fiscal para España.
- » Software T-BAI: sistema fiscal P. Vasco.

Hardware

- » Microprocesador Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz.
- » Memoria RAM 1GB LPDDR2 SDRAM, almacenamiento de 64 GB para S.O. Linux y base de datos.
- » Comunicación Ethernet a Gigabit.
- » Pantalla táctil resistiva 15" con resolución 1024x768 Usuario / de 9" o 12" con resolución 800x480 para cliente.
- » Alimentación: 110 V a 240 V.
- » Temperatura óptima: -10 °C a 40 °C.
- » Impresora térmica de 60 mm (velocidad 80 mm/s).
- » Formatos de impresión configurables para etiquetas y tiquetes.
- » Blindaje metrológico: dispositivo de peso con blindaje independiente.
- » Plato de acero inoxidable.
- » Repuestos comunes para todos los modelos de la gama XS.
- » Peso neto: 8,16 kg / Embalado: 12,25 kg.

Funcionalidades

- » Modos de trabajo personalizables: Venta, Envasado automático y manual, Autoservicio y Almacén.
- » Gestión de stock, pedidos, recogidas e inventario.
- » Publicidad en carrusel de imágenes con control completo de visualización.
- » Gestión de imágenes: publicidad, productos, familias, vendedores y logos.
- » Red de balanzas: hasta 20 mostradores de 10 balanzas cada uno.
- » Multi-vendedor: hasta 14 vendedores por mostrador.

- » Datos programables ilimitados: artículos, descripciones, trazabilidad, vendedores, familias, mostradores, clientes, pedidos, tarifas, etc.
- » Tres formatos de pantallas de venta/envasado y 3 de autoservicio.
- » Descuentos en línea o sobre el total.
- » Códigos soportados: EAN8, EAN13, CODE128 y QR.
- » Etiquetado adaptado a normativa UE-1169/2011 (alérgenos e información nutricional).
- » Mantenimiento remoto con herramientas estándar de mercado.

Referencias

DESCRIPCIÓN	CAPACIDADES KG	REFERENCIA
TouchScale XS 22RL - 15 / 9	15kg / 5gr	000X13995398
OPCIONES TOUCHSCALE XS 22 I		
Kit telescópico Montaje balanza colgante		000013989109
Casquillo 360º montaje balanza colgante		000571210714
Kit escáner balanza colgante		000013989102
Kit conversión XS 22RL a XS e-22RL Bat.Ext		000013989130
Kit Battery Box (adicional)		000013989125
Cargador G100-24A		000119052184

Y AHORA, TOUCHSCALE XS CON BATERÍA DESCONECTAMOS PARA LLEGAR MÁS LEJOS

Convierte tu TouchScale XS 22RL en balanza autónoma mediante el Kit de conversión, Kit Battery Box y cargador

