



## TouchScale XS e-10RL

# e-POWER

Tu XS de siempre, preparada para batería EXTERNA



Modelo TouchScale XS e-10RL



CERTIFIED M



Balanza

# TouchScale XS e-10RL

## XS e-POWER Va contigo

La balanza TouchScale XS e-10RL preparada para conectar una **batería externa** abre la puerta a ese mercado que necesitaba una balanza compacta, fiable y autónoma.

La balanza XS e-10RL tiene la configuración hardware lista para conectarse a una batería externa. Epelsa pone a su disposición el Kit Battery Box y su cargador en caso de ser necesario.

Su opción de Kit Battery Box, es muy fácil de transportar con su caja portabaterías, puedes usarla tanto en tu tienda conectada a la corriente, como llevártela a un mercado ambulante sin depender de instalaciones eléctricas.



El Kit Battery Box viene compuesto por 2 baterías AGM (VRLA) Certificadas CE recargable que van dentro del Kit Battery Box para transportarlas con total seguridad. Además, gracias a su cargador y clavija, no hace falta sacarlas de la caja para recárgarlas.

- >> Tipo de batería: Baterías AGM (VRLA) Certificadas CE
- >> Voltaje: Tensión/Capacidad 12 V / 10 Ah (2 Baterías en serie = 24 V / 10 Ah)
- Autonomía baterías: hasta 10 hrs\*
- » Tiempo de carga recomendado:
  - Con cargador externo Epelsa: 6 horas\*, empleando el cargador suministrado junto con el Kit Battery Box.
  - Desde la propia balanza: 12 horas\*. Usando como cargador la propia placa control (Baterix) de la balanza.

Se recomienda siempre que sea posible realizar la carga a través de Baterix, incluso para baterías externas, ya que ofrece una carga más estable y segura. No obstante, cuando se requieran cargas rápidas por necesidades del mercado, puede utilizarse el cargador externo proporcionado por Epelsa.

» Dimensiones de la caja: 173,4 An x 143,4 Fn x 225 Al





## Características

Tipo	Balanza mostrador compacta	
Material	ABS	
Instalación	Mostrador	
Pantallas	Táctil de 10.4 " usuario / 9" pantalla trasera	
Impresión	Impresora térmica 80mm.	
S.O.	Linux Raspbian	
Conexiones	3 x USB 2.0 (posibilidad de escáner USB), RJ-11 Cajón portamonedas. Conexión Internet por USB a móvil	
Comunicaciones	3 x USB 2.0, RJ-11, Ethernet Gigabit	
Dimensiones	250 AL x 530 FN x 415 AN mm	

CAPACIDADES		
6 kg / 2 g		
15 kg / 5 g		
30 kg / 10 g		
*6-15 kg / 2-5 g		
*15-30 kg / 5-10 g		
*** *** *** *** *** ***		

\*Multi-intervalo/Multi-rango. Hasta 6.000 divisiones. 3 kg- 30 kg con escalón ≥ 1 g



### **VENTAJAS**

#### Autonomía energética

La XS e-10RL es una balanza autónoma lista para trabajar sin conexión eléctrica. Su diseño facilita la instalación y recarga de baterías externas, ofreciendo flexibilidad y eficiencia para jornadas de venta ambulante o entornos sin corriente.

El nivel de carga de la batería se indica en pantalla con colores tipo semáforo.

#### Conectividad

A partir de la versión 7.7, la gama XS ofrece conexión directa a Internet mediante un teléfono móvil a través de USB. Esto permite enviar facturas, actualizaciones y listados automáticamente, además de cumplir con los sistemas fiscales Verifactu y T-BAI. Además, dispone de múltiples opciones de comunicación: Ethernet Gigabit, USB (3 puertos), RJ-11 para cajón portamonedas y opción de escáner USB.





Conexión a Internet por USB-Móvil

#### **Generalidades**

La XS e-10RL con batería externa incorpora las mismas prestaciones del modelo estándar: **etiquetadora térmica de 80 mm** con impresión rápida y configurable, y la **pantalla táctil de 10,4**".

La novedad está en el **Kit Battery Box** que facilita el transporte de la batería, permite cambios rápidos y prolonga la vida útil del equipo gracias a la posibilidad de intercambiar baterías en cualquier momento.

Y que se puede **conectar a internet** mediante un teléfono móvil a través de USB, incluso en ubicaciones sin red fija.



Nueva entrada en las conexiones traseras para conectar el Kit Battery Box

## Más libertad, más funciones


Desde a la versión 7 de XS, la gama se actualiza automáticamente, integra una API para conexión con sistemas de gestión externos y añade una DLL para personalización y programación avanzada.


A nivel funcional, mantiene todas las prestaciones de la gama XS: gestión de inventario, pedidos, recogidas, multi-vendedor, multi-tarifa, publicidad en pantalla, copias de seguridad automáticas y compatibilidad con Verifactu y TicketBAI.


- » Software ENCASE XS (diseño de etiquetas).
- » Software VERIFACTU.
- » Software T-BAI
- » Software HYDRA XS
- » API Rest.
- » Actualizaciones automáticas.
- » Conexión a Internet por medio de USB a móvil
- » Librería DLL para desarrolladores.
- » Servidor FTP / SFTP integrado.
- » ..etc.

## **Dimensiones**

Vista frontal









#### **Datos Técnicos**

#### Software

- » Gestor de base de datos MySQL.
- »Copia y restauración de bases de datos (exportación en .csv).
- » Multi-idioma.
- » Factura simplificada: IVAs, clientes, formas de pago, etc.
- »Gestión de totales de ventas y listados de datos.
- »Amplia gestión de informes de ventas y listados.
- » Copias de seguridad completas o parciales (artículos, familias, IVAs, clientes).
- » Backup automático diario y cada 3 horas.
- »Import/export de ficheros (TXT, CSV). Exportación de datos vía USB.
- »Actualizaciones de software, imágenes y restauraciones de bases de datos a través de USB.
- »Acceso remoto a escritorio, carpetas compartidas, soporte y protocolo SFTP.
- » Software ENCASE XS: diseño de etiquetas.
- »Software HYDRA XS: intercambio de datos con sistema de balanzas.
- »Software VERIFACTU: sistema fiscal para España.

#### **Funcionalidades**

- » Modos de trabajo personalizables: Venta, Envasado automático y manual, Autoservicio y Almacén.
- »Gestión de stock, pedidos, recogidas e inventario.
- »Publicidad en carrusel de imágenes con control completo de visualización.
- »Gestión de imágenes: publicidad, productos, familias, vendedores y logos.
- » Red de balanzas: hasta 20 mostradores de 10 balanzas cada uno.
- » Multi-vendedor: hasta 14 vendedores por mostrador.

#### Hardware

- » Microprocesador: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4 GHz.
- » Memoria: 1 GB LPDDR2 SDRAM y almacenamiento interno de 64 GB para el sistema operativo Linux y la base de datos.
- » Comunicación: Ethernet Gigabit
- » Tarjeta gráfica: TFT 1024×768 (Usuario) / TFT 800×480 (Cliente).
- » Pantalla de usuario: TFT táctil capacitiva de 10.4"
- » Pantalla trasera: TFT de 9" panorámica para información al cliente y publicidad dinámica.
- » Impresora térmica: de 80 mm, de alta velocidad (hasta 250 mm/s), con auto-corte y formatos configurables para etiquetas y tiques.
- » Alimentación: 110 V 240 V / baterías externas e-Power recargables, para un funcionamiento autónomo y portátil.
- » Temperatura de trabajo: -10 °C a 40 °C.
- » Blindaje metrológico.
- » Compatibilidad: repuestos comunes con toda la gama XS.
- Peso neto (sin Kit Battery Box): 10,87 kg / Embalado: 11,61 kg.
- » Datos programables ilimitados: artículos, descripciones, trazabilidad, vendedores, familias, mostradores, clientes, pedidos,
- tarifas, etc.

  Tres formatos de pantallas de venta/envasado

y 3 de autoservicio.

- » Descuentos en línea o sobre el total.
- » Códigos soportados: EAN8, EAN13, CODE128 v OR.
- » Etiquetado adaptado a normativa UE-1169/2011 (alérgenos e información nutricional).
- » Mantenimiento remoto con herramientas estándar de mercado.

### Referencias

DESCRIPCIÓN	CAPACIDADES	REFERENCIA	
TouchScale XS e-10RL - 10.4 / 9 Bat. Externa	6 kg / 2 g	000X13986192M6	
TouchScale XS e-10RL - 10.4 / 9 Bat. Externa	15 kg /5 g	000X13986192	
TouchScale XS e-10RL - 10.4 / 9 Bat. Externa	30 kg / 10 g	000X13986192M30	
TouchScale XS e-10RL - 10.4 / 9 Bat. Externa	Multi-intervalo 6-15 kg / 2-5 g	000X13986192B15	
TouchScale XS e-10RL - 10.4 / 9 Bat. Externa	Multi-intervalo 15-30 kg / 5-10 g	000X13986192B30	
La balanza autónoma no incluye el Kit Battery Box ni el Carnador G100 (oncional)			

OPCIONES	REFERENCIAS
Kit Battery Box (adicional)	000013989125
Cargador G100-24A (27,6V 2,8a)	000119052184